



MPD-74A0003M0A

Artikelnummer: 218772

1/2,9" HD Dome, Fix, 2560x1440, Tag/Nacht, AF Zoom WDR, 3,2-9 mm, Infrarot, IP67

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 2560x1440@25/30fps

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 3,2-9mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

Point of Interest und Smart Motion Zoom

IP67, Eingebaute Heizung, 3-Achsen-Aufhängering

Wand- oder Deckeneinbaumontage

Beschichtete Kuppel (Hard Coated), kratzfest

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Chipgröße	1/2,9"	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
Auflösung Pixel	2560x1440, 1920x1080, 1280x720	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX326	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
System	True Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,6, 40IRE	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, Composite (FBAS) SUB, EX-SDI, HD-SDI
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, 1x SDI Signal (BNC), 1x HD Analog Signal (BNC), Anschlusskable ca.25cm
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarmeingänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR, WDR 113dB, Real Time WDR 25/30fps	Alarmausgänge	nein
Flickerless Function	ja	Schnittstellen Protokolle	UTC
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Allgemeines:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Serie	eneo COAXIZE, eneo Callisto
IR-Sperrfilter	schaltbar	Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Weißabgleich	AUTO, AUTOext, manuell, Preset	Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Signal-/Rauschabstand	50dB	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Video:		Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Videonorm	PAL/NTSC	Farbe (Kuppel)	klar
Signalformat	HD-TVI @ 4MP, AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI @ 2MP	Gehäuse	Außen
Bildrate	25/30fps @ 1440p, 25/30fps @ 1080p, 50/60fps @ 720p	Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv:		Gewicht	1,0kg
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Heizung	ja
Zoomfaktor	3x	Leistungsaufnahme	8W
Brennweite	3,2 - 9 mm	Lüfter	nein
Digital Zoom	ja	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Schutzart	IP67
Blendenbereich (F)	F1,6	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Blendensteuerung	DC	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel vertikal	42 - 3 °	Texteinblendung	vorhanden
Bildwinkel horizontal	78 - 6 °	Vandalismusgeschützt	ja
Funktionen:		Zertifizierungen	IK10
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang:	
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Befestigungsbeipack

Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK-5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Weitere Produktinformationen

Smart Motion Zoom --Zoom auf definierte ROI bei Bewegung
Beschichtete Kuppel (Härtegrad - H) -- Kratzfest
Pointing Zoom -- ermöglicht flexibles Zoomen in jedem Bereich
Preset Zoom (4 Positionen einstellbar)

Produktempfehlungen



HDA-3000E | Artikelnummer: 211257



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



DOME-S1 | Artikelnummer: 216923



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

