



VPT-601IPH B RAL7035

Artikelnummer: 219167

Schwenk-/Neigekopf, 360°, 100°/Sek. max., IP Version, 230V, RAL7035, Heizung

Tragfähigkeit bis 12kg	RS-485 Steuerungs-Schnittstelle (Multiprotokoll)
Geschwindigkeit: 100°/Sek. max.	Betriebsspannung: 230VAC/50Hz
Drehbereich: 360° (Endlos)	Gehäusefarbe: RAL7035
Winkelspiel: <0,2°	Schutzart: IP65
Vorbereitet für Netzwerk Kameras	Wartungsfreier Betrieb
Autopan-Betrieb	Serienmäßig mit Heizung

Spezifikationen

Bereichsabfahrt	nein
Autopan	ja
Drehbereich	360 °
Geschwindigkeit bei manueller Steuerung	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. 0 bis 100°/Sek.: 0,22Sek.
Geschwindigkeit bei Zielfahrt	0 ~ 100° horizontal, 0 ~ 50° vertikal. Für 180° Positionierweg werden 2,5Sek. benötigt (bei max. Geschwindigkeit)
Neigebereich	+/-90°
Steuer-Schnittstellen	RS-422, RS-485
Serie	eneo VPT
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Farbe (Gehäuse)	RAL7035
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	ja
Leistungsaufnahme	120W max. (inkl. Kamera und Zusatzheizung)
Positionierbar	ja
Scheinwerfer-Montage möglich	ja
Schutzart	IP65
Verdeckte Kabelführung	nein
Sonnenschutzdach	nein
Stromversorgung	230VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +50°C
Temperaturbereich mit Heizung	-40°C ~ +50°C
Tragfähigkeit	(Voraussetzung dafür ist die Montage der Last in der horizontalen und vertikalen Schwerpunktlage)\$
Tragfähigkeit	12 kg
Winkelspiel	<0,2°

Ausführung	Schwenk-/Neigekopf
------------	--------------------

Zubehör



VHM/ECLKB-W | Artikelnummer: 79676

www.eneo-security.com

Weitere Produktinformationen

Versorgung der IP Kamera mit externer POE Spannung möglich

Produktempfehlungen



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

