



IED-62V2812P0B

Artikelnummer: 219549

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot 2,8-12mm, 12VDC, PoE, Innen

1/2,8" Sony CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Varifokal 2,8-12mm Tag/Nacht Objektiv

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

VCA (Video Content Analyse)

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Vertical View 90° / 270° Modus (nur H.264)

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	e-PTZ Unterstützung	ja
Chipgröße	1/2,8"	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch, polnisch, finnisch
Auflösungsstandard	HD 1080p	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS, Sony, Sensor IMX322	Fernzugriff	Web Browser
System	True Day&Night	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux, bei F1,3, 40IRE	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.		
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Netzwerk:	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (Sensor)		
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, automatisch, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Flammen, Schatten, klarer Himmel	Externe Anschlüsse	RJ-45, Anschlusskable ca.55cm
		Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
		Alarめingänge	nein
		Alarmausgänge	nein
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Serie	eneo Economy Class
Bildauflösung max.	1920x1080	Abmessungen (HxBxT)	87x113mm
Datenstromarten (Stream types)	2x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtung	Infrarot, 24x LED 850nm
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Multicast-fähig	ja	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, M-JPEG	Farbe (Kuppel)	klar
Objektiv:		Gehäuse	Innen
Objektiv Typ	Varifokal	Gehäusematerial	Kunststoff
Zoomfaktor	4x	Gewicht	275g
Brennweite	2,8 - 12 mm	Heizung	nein
Digital Zoom	16-fach	Leistungsaufnahme	6W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Lüfter	nein
Blendensteuerung	DC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel vertikal	51 - 18 °	ONVIF	ONVIF Profile S
Bildwinkel horizontal	93 - 35 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Stromversorgung	12VDC, PoE
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Trip wire Detektion (Stolperdraht) mit Zählfunktion und Richtungserkennung, Bereichsüberwachung, Defog	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Texteinblendung	vorhanden
Drehbereich	360 °	Vandalismusgeschützt	nein
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)	Lieferumfang:	
Audiounterstützung	nein	Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack
Passwortschutz	ja		

Zubehör

Weitere Produktinformationen

Smart IR-Technologie: Automatische Anpassung der IR-Beleuchtungsstärke an die Umgebungsbedingungen

Produktempfehlungen



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

