

## AXIS Companion Eye Mini L

### IR-Netzwerk-Kamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Eye Mini LE ist eine kleine und unauffällige Kamera mit integrierter IR-Beleuchtung. Sie ist für den Innenbereich geeignet und überwacht rund um die Uhr, selbst bei völliger Dunkelheit. Die kleine Kuppel ist kompakt, flach und verhindert Reflektionen. Die WDR-Technologie liefert selbst von Szenen mit komplexen Lichtverhältnissen Bilder höchster Qualität. Dank Power over Ethernet (PoE) benötigt die Kamera für die Netzwerkverbindung und die Stromversorgung nur ein Kabel. AXIS Companion Eye Mini LE wird nur von der AXIS Companion Video Management Software und der mobilen App unterstützt. Für die vollständige Systemeinbindung ist ein AXIS Companion Recorder erforderlich.

- > **Hohe Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP**
- > **Integrierte IR-Beleuchtung für die Überwachung bei vollständiger Dunkelheit**
- > **WDR für Aufnahmen bei komplexen Lichtverhältnissen**
- > **PoE für Netzwerkverbindung und Stromversorgung über ein Kabel**
- > **Optimiert für reduzierten Bedarf an Bandbreite und Speicherplatz**



# AXIS Companion Eye Mini L

<b>Kamera</b>		<b>Stromversorgung</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 1 Normal 2,1 W, max. 3,2 W
<b>Bildsensor</b>	1/2,8 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	<b>Anschlüsse</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Objektiv</b>	Horizontales Sichtfeld: 103° Vertikales Sichtfeld: 55° Feste Blende und IR-korrigiert	<b>IR-Beleuchtung</b>	Energieeffiziente und langlebige IR-LED mit Wellenlänge 850 nm. Reichweite bis zu 15 m (szenenabhängig)
<b>Tag und Nacht</b>	Automatisch schwenkbarer Infrarot-Sperrfilter	<b>Speicher</b>	AXIS Companion Recorder wird benötigt
<b>Mindestbeleuchtung</b>	0 Lux bei aktivierter IR-Beleuchtung	<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
<b>Einstellbarer Kamerawinkel</b>	Schwenken: +/- 177° Neigen: 30° bis 90° Drehen: 0°, 90°, 180°, 270° Kamera kann in jede beliebige Richtung ausgerichtet werden	<b>Lagerbedingungen</b>	-40°C bis +65°C
<b>Video</b>		<b>Zulassungen</b>	EMV EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, VCCI Klasse A, ICES-003 Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1 Umwelt IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42
<b>Videokompromierung</b>	H.265 (MPEG-H Part 2)	<b>Abmessungen</b>	Höhe: 58 mm ø 86 mm
<b>Auflösungen</b>	1920x1080 HDTV 1080p und 640x360	<b>Gewicht</b>	120 g
<b>Bildrate</b>	Bis zu 25/30 Bilder pro Sekunde bei Netzfrequenz 50/60 Hz	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Video-Streaming</b>	Mehrere einzeln konfigurierbare Streams Steuerbare Bildrate	<b>Optionales Zubehör</b>	AXIS T8415 WLAN-Installationsgerät AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Weiteres Zubehör finden Sie auf <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Bildeinstellungen</b>	Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, Drehen: 0°, 90, 180°, 270°, inklusive Corridor Format, Privatzenenmasken	<b>Video-Management-Software</b>	AXIS Companion verfügbar unter <a href="http://www.axiscompanion.com/vms">www.axiscompanion.com/vms</a>
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Gewährleistung</b>	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Netzwerk</b>		a. <i>Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde. (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.</i>	
<b>Sicherheit</b>	Kennwortschutz, HTTPS <sup>a</sup> Verschlüsselung, Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll	<b>Verantwortung für die Umwelt:</b> <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTPS, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP		
<b>Systemintegration</b>			
<b>Alarmauslösung</b>	Videobasierte Bewegungserkennung		
<b>Allgemeines</b>			
<b>Gehäuse</b>	IP42, Kunststoff PC/ABS Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Garantie erhalten Sie von Ihrem Axis-Partner.		
<b>Nachhaltigkeit</b>	Ohne PVC		