



IED-64M2812MAA

Artikelnummer: 219808

1/3" Netzwerk Dome, Fix, 2592x1520, Tag/Nacht, WDR, 2,8-12mm, Infrarot, IP66

| | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1/3" OmniVision CMOS | Micro SD Card (SDHC, SDXC) |
| Auflösung max. 2592x1520, 25fps Bildrate | Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung |
| Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm mit P-Iris | Infrarotbeleuchtung bis zu 30m |
| Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside) | Einfache Installation, IP66 |
| Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB) | PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC |
| Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec | ONVIF Profile S Konformität |

Spezifikationen

| Kamera: | | Funktionen: | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kameraform | Dome | Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch |
| Chipgröße | 1/3" | Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Auflösungsstandard | 4 Megapixel, HD 1080p | Fernzugriff | Web Browser |
| Aufnahmesensor | CMOS, OmniVision Sensor 4689 | Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
| System | True Day&Night | Benutzeroberfläche | Type B (Weiß / Blau) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,14 Lux, bei F1,6, 40IRE | Mirror Function | H-Flip, Spiegelbild |
| Low Speed Shutter | ja, automatisch | Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1~1/20.000sec. | Netzwerk: | |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/20.000sec. | Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB | Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Flickerless Function | ja | Externe Anschlüsse | Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm |
| Gegenlichtkompensation | Smart BLC | Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Umschaltung Tag/Nachtbetrieb | Tag, Nacht, automatisch | Alarmeingänge | 1 |
| IR-Sperrfilter | schaltbar | Alarmausgänge | 1 |
| Weißabgleich | automatisch, manuell | Allgemeines: | |
| Video: | | Abmessungen (HxBxT) | 99x144mm |
| Auflösung | 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 2592x1944 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 720x576 (4:3), 720x480 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3) | Beleuchtung | Infrarot, 28x LED 850nm |
| Bildauflösung max. | 2592x1520 | Beleuchtungsreichweite | ca. 30m |
| Datenstromarten (Stream types) | Quad Streaming | Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps | Farbe (Kuppel) | klar |
| Multicast-fähig | ja | Gehäuse | Außen |
| Videokompression | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | Gehäusematerial | Aluminium |
| Objektiv: | | Gewicht | 776g |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) | Heizung | nein |
| Zoomfaktor | 4x | Leistungsaufnahme | 8,5W |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm | Lüfter | nein |
| Digital Zoom | ja | Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m | ONVIF | ONVIF Profile S |
| Blendensteuerung | P-Iris, DC | Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Bildwinkel vertikal | 55 - 18 ° | Scheibenheizung | nein |
| Bildwinkel horizontal | 97 - 31 ° | Schutzart | IP66 |
| Funktionen: | | SDK | auf Anfrage |
| Bewegungsmelder | ja | Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Analysefunktionen | Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung | Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang | Texteinblendung | vorhanden |
| Drehbereich | 359 ° | Vandalismusgeschützt | nein |
| Vertikaler Neigebereich | 0 ~ +90° | Zertifizierungen | IK10 |
| Audio | 2 Wege Audio | Lieferumfang: | |
| Audiounterstützung | ja | Lieferumfang | Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack |
| Passwortschutz | ja | Hinweise: | |
| e-PTZ Unterstützung | ja | Bemerkung | Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind. |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte | | |

Zubehör



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



IAR-75E1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-55E1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-55G1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-75G1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-75G1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-75G1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

