



MPP-72A0020MIA

Artikelnummer: 219809

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, 4,7-94mm, WDR 1920x1080, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps
20x Auto Focus Zoom, 4,7-94mm / 16x Digital	Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 60m)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	3D-DNR Noise Reduction, Auto-Kalibrierung
Separate Ausgänge für HD Signale und Composite	Geschützte Bereiche, Defog Funktion
Signalformate: HD-TVI, AHD wählbar, Composite	Alarm Ein- und Ausgänge, 12VDC, IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	PTZ	Drehbereich	360 °
Chipgröße	1/2,8"	Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	380 °/Sek.
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 720x576	Geschwindigkeit (Zielfahrt)	380 °/Sek.
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291	Neigebereich	-5° ~ 90°
System	True Day&Night	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Lichtempfindlichkeit	0,35 Lux, bei F1,6, 50 IRE	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, italienisch, spanisch, polnisch, portugiesisch
Low Speed Shutter	ja, Ein/Aus schaltbar	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Mirror Function	H/V-Flip
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps	Videoausgänge	AHD, HD-TVI, Composite (FBAS)
Flickerless Funktion	ja	Externe Anschlüsse	Alarm-Ein/Ausgang, Spannungseingang, RS-485, Composite FBAS (SDTV), HD-TVI / AHD BNC
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmeingänge	4
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Alarmausgänge	2
IR-Sperrfilter	schaltbar	Steuer-Schnittstellen	RS-485
Weißabgleich	automatisch, manuell, Glühbirne, Fluorescent Beleuchtung, Außen	Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax IIIE, Pelco D, UTC
Signal-/Rauschabstand	50dB	Allgemeines:	
Video:		Serie	eneo COAXIZE
Videonorm	PAL/NTSC	Abmessungen (HxBxT)	208,3x182,4mm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Bildrate	25/30fps @ 1080p	Beleuchtungsreichweite	ca. 60m
Synchronisation	intern	Farbe (Gehäuse)	weiß, schwarz
Objektiv:		Gehäuse	Außen, Außen
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom	Gehäusematerial	Aluminium
Zoomfaktor	20x	Gewicht	2,8kg
Brennweite	4,7 - 94 mm	Kameratyp	PTZ Dome
Digital Zoom	16-fach	Leistungsaufnahme	18W
MOD (Minimum Object Distance)	1 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage, (Montagezubehör gehört nicht zum Lieferumfang)
Blendenbereich (F)	F1.6-F3,0	Schutzart	IP66
Blendensteuerung	DC	Stromversorgung	12VDC
Bildwinkel vertikal	32,4 - 1,7 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Bildwinkel horizontal	55,5 - 3 °	Texteinblendung	vorhanden
Funktionen:		Vandalismusgeschützt	nein
Bewegungsmelder	ja	Lieferumfang:	
Analysefunktionen	Defog, DIS (Digitale Bildstabilisierung)	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Steckersatz, Befestigungsbeipack
Presets	240 Positionen		
Auto Calibration	ja		

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



DOME-WB2-W | Artikelnummer: 216209



KBD-2USB | Artikelnummer: 217652

Produktempfehlungen



TVA-1201TRA | Artikelnummer: 212984



TVA-1201TRP | Artikelnummer: 212985



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



MAM-5MM1001MOA | Artikelnummer: 220299



MAM-6ME1012MTA | Artikelnummer: 219643

