



IEB-78M3611MAA

Artikelnummer: 220148

1/2,5" Netzwerk Kamera, 3840x2160,Tag/Nacht, WDR, 3,6-11mm, Infrarot, IP66

1/2,5" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
4K UHD Auflösung (3840x2160), 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 3,6-11mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	Einfache Installation, IP66
Wide Dynamic Range, True WDR (120dB)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC
Quad Streaming: H.264, H.265 x3, MJPEG x1, Smart Codec	ONVIF Profile S Konformität

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/2,5"
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX274
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,5, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell

Video:	
Auflösung	3840x2160 (16:9), 3072x2048 (4:3), 2592x1944 (4:3), 2592x1520 (16:9), 2560x1440 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3)
Bildaauflösung max.	3840x2160
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Multicast-fähig	ja
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	3x
Brennweite	3,6 - 11 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	P-Iris, DC
Bildwinkel vertikal	49 - 21 °
Bildwinkel horizontal	87 - 38 °

Funktionen:	
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsmelder, Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar

Funktionen:	
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskable ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmangänge	1

Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	86x90x279mm
Beleuchtung	Infrarot, 34x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	860g
Heizung	nein
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	9,6W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	ja
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Befestigungsbeipack

Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.

Zubehör



VT-PS12DC-10 | Artikelnummer: 70543



AK-8 | Artikelnummer: 219057



AK-9 | Artikelnummer: 219058

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

