



ISD-59P0010P0A

Artikelnummer: 220196

1/1,7" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4000x3000, H.265, 1,29mm, 360°, IR-LED, IP66

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor

1,29mm Festbrennweite FishEye Kamera

360° Panorama-, Korridor-, Quad-, Panomorph-Ansicht, Decke, Wand

Integration in eneo Center Software

True Day&Night

Auflösung max. 4000x3000@20fps

Quad Stream(H.264/H.265x3, MJPEGx1)

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

True-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung (Smart Codec)

IR-LED Beleuchtung integriert

Kompaktes Gehäusedesign für Außenanwendung, IP66

Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/1,7"
Auflösungsstandard	4K Ultra HD
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX226
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,3 Lux, bei F2,8
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Gegenlichtkompensation	BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, Fluorescent, manuell, Außen, Glühfaden

Video:	
Auflösung	4000x3000 (4:3), 3000x3000, 2560x2560, 2160x2160, 2048x2048, 1280x1280, 640x640, 480x480
Bildaauflösung max.	4000x3000
Bilddarstellung	360° Panorama, 2x 180° Panorama, 360° +3PTZ, VerticalView 90°
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	1,29 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel horizontal	360 °

DORI:	
Wahrnehmen (25 px/m)	60 m
Beobachten (62 px/m)	25 m
Erkennen (125 px/m)	11 m
Identifizieren (250 px/m)	5 m

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang
Audio	2 Wege Audio

Funktionen:	
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja
Interner Speicher	microSD-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarmeingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Allgemeines:	
Serie	eneo SN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	58,7x151,4mm
Beleuchtung	Infrarot, 6x LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Metall
Gewicht	750g
Heizung	nein
Kameratyp	Fisheye Kamera
Leistungsaufnahme	12.5W @ PoE, 15W @ VDC12V
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

Zubehör



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730


Produktempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

