



SOL-IQbox-plus/Hz Artikelnummer.: 220523

Kamera Anschlusskasten für
Videoüberwachung mit Blitzschutz,
Steckdose und Heizung

Für den Außenbereich optimiert
Elektrisch vorverdrahtet, für flexiblen, modularen Ausbau
UV stabilisiertes Polycarbonat, korrosionsbeständig
Schutzart IP 66
Schlagfestigkeit IK 10 vandalismusgeschützt
Tür schwenkbar (mit Türkontaktschalter)
Wand- oder Mastmontage
Schnelle, einfache Installation
Einfache mechanische Bearbeitung

Anschlusskasten für den universellen Ausbau mit verschiedensten Komponenten unterschiedlicher Hersteller und Bauformen. Die Zusatzkomponenten sind wahlweise auf Montageplatten werkzeuglos per Klettband oder auf einer zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen Tragschiene TS35 montierbar.

Spezifikationen

Gehäuse:	UV resistentes Polycarbonat, RAL 7035, Dichtung: PUR
Tür:	Schwenkbar, Öffnungswinkel 120°
Schließung:	2-Punkt Schließung, 2 Schlösser abschließbar
Außenmaße:	400 x 300 x 150mm
Schutzart:	IP66, IK10
Heizung:	22W
Temperaturbereich:	-34°C bis +55°C
Kabeleinführungen:	1 x M16x1,5 3 x M20x1,5 1 x M25x1,5 1 x M25x1,5 – teilbar (geeignet für die Netzkabelzuführung) Alle Kabeleinführungen ab Werk inkl. Verschlussstopfen
Spannungseingang:	230V/50Hz
1. Tragschiene TS35:	Mit Klemmen, montiert, 20mm erhöht für Kabelunterführung
2. Tragschiene TS35:	Mit Montagmaterial beiliegend
Service Steckdose	Schutzkontakt Steckdose
Personenschutz:	FI-Leitungsschutzschalter Siemens 5SU1354-6KK16
Blitzschutz:	Blitzschutz Kombi-Ableiter Typ 1+2+3 Citel DS132VGS-230/G
Sonstiges:	Tür-Alarmkontakt, montiert und auf Klemmen verdrahtet, 3x Klettband, 2x Druckausgleichselement montiert

Optionales Zubehör

209744 SOL-WST-MB-30	Mastbefestigung 30cm
209743 SOL-WST-WB	Wandbefestigung

Ihr Ansprechpartner

Solvido ist eine eingetragene Marke von

VIDEOR E. Hartig GmbH

Carl-Zeiss-Straße 8

63322 Rödermark

Deutschland

Telefon: +49 6074-888-111

E-Mail: info@videor.com

Internet: www.videor.com

