



IAD-5SE1008MUA

Artikelnummer: 220593

Ethernet Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 2 x RJ45 uplink 10/100/1000 Mbps, Desktop

Ethernet PoE Switch, Desktop Anwendung

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

8 x 10/100 PoE Ports IEEE 802.3af/at

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤120W

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Spezifikationen

| Funktionen: | |
|---------------------------------------|--|
| Port mirror | nein |
| QoS | nein |
| SNMP | nein |
| Netzwerk: | |
| Interne Switching-Kapazität (Mpps) | 4,2 Mpps |
| Interne Switching-Kapazität (Gbit/s) | 5,6 Gbps |
| VLAN | nein |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Ports | 8x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-T |
| Optischer Anschluss | nicht vorhanden |
| Allgemeines: | |
| Abmessungen (HxBxT) | 27x200x101,8mm |
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Anzahl PoE Ports | 8 |
| Bauart | Gehäuse |
| Gerätetyp | Layer2 Switch |
| Gewicht | 500g |
| Lüfter | nein |
| Management | nein |
| Montage | Desktop |
| PoE Budget (gesamt) | 120 W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Stromversorgung | 48-57 VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +55°C |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Netzgerät |
| Hinweise: | |
| Netzwerkstandards | IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE), IEC61000-4-2, IEC61000-4-5 |



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

