AXIS P9106-V White

Volle Abdeckung mit Verankerungswiderstand

Die 3 MP AXIS P9106-V-Netzwerk-Kamera wurde speziell für eine sofort einsatzbereite optimierte Abdeckung ohne tote Winkel zwischen zwei vorhandenen Eckpunkten entworfen, bei einem Winkel von bis zu 130° horizontal und 95° vertikal. Sie befindet sich in einem vor Vandalismus (IK10) sowie vor Wasser und Staub (IP66) geschützten Gehäuse. Die Frontscheibe ist abrieb- und chemikalienresistent und für eine effiziente Wartung einfach zu reinigen und zu ersetzen. Die AXIS P9106-V White wurde verankerungsfest entworfen, um beispielsweise in psychiatrischen Einrichtungen oder Verwahrungszellen das Risiko zu reduzieren, dass die Kamera durch labile Personen zur Selbstverletzung verwendet wird. Sie ist ideal geeignet für die Abdeckung von Warte- und Befragungsräumen, insbesondere in Kombination mit Portcast-Geräten für Zweiwege-Audio-Funktionalität.

- **Eckmontierte Kamera mit verankerungsfestem Design (ohne offen liegende Verankerungspunkte)**
- **Sofort einsatzbereites optimiertes Sichtfeld in 3 MP-Auflösung – keine toten Winkel**
- **Vandalismusgeschütztes und wasserdichtes Gehäuse**
- **Unterstützung von Portcast-Geräten, wie z. B. AXIS T61 Series**

AXIS P9106-V White

Kamera	
Bildsensor	CMOS RGB 1/3 Zoll mit progressiver Abtastung
Objektiv	M12-Halterung, feste Blende, fester Fokus 1,8 mm, F2.4 Horizontales Sichtfeld: 130° Vertikales Sichtfeld: 95°
Mindest-beleuchtung	**Farbe:** 0,35 lux bei 50 IRE, F2.4
Verschlusszeit	1/32.500 s bis 1/5 s
Einstellbarer Kamerawinkel	Neigen: ±5°
Video	
Videokompri-mierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Profile Baseline, Main und High Motion JPEG
Auflösungen	2016 x 1512 bis 320 x 240 (4:3) 1920 x 1080 bis 640 x 360 (16:)
Bildrate	Bis zu 25/30 Bilder/s (50/60 Hz) in allen Auflösungen
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildfrequenz und Bandbreite VBR/MBR H.264
Streaming mit mehreren Ansichten	Zwei Sichtbereiche mit individuellem Bildausschnitt
Bildeinstellungen	Sättigung, Kontrast, Helligkeit, Schärfe, WDR, Weißabgleich, Belichtungsmodus, Komprimierung, Privatzonenmasken, Ausrichtung: Auto, 0°, 90°, 180°, 270° inklusive Corridor Format, Bildspiegelung, Text- und Bild-Overlays
Schwenken/Nei-gen/Zoomen	Digitales PTZ von Sichtbereichen, Positionsvoreinstellungen, Rundgangüberwachung
Netzwerk	
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressenfilterung, HTTPS[a] Verschlüsselung, Netzwerk-Zugriffskontrolle nach IEEE 802.1X[a], Digest-Authentifizierung, Benutzer-Zugriffsprotokoll, zentrales Zertifikatsmanagement, Brute-Force-Schutz
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Systemintegration	
Anwendungs-programmier-schnittstelle	Offene Programmierschnittstelle für Softwareintegration, einschließlich VAPIX® und AXIS Camera Application Platform. Technische Daten auf *axis.com* AXIS Video Hosting System (AVHS) – Anschluss mit einem Mausklick ONVIF®-Profil S und ONVIF®-Profil G, technische Daten auf *onvif.org*.
Analyse	**Enthalten** AXIS Video Motion Detection, aktiver Manipulationsalarm **Unterstützt** AXIS Digital Autotracking, AXIS Guard Suite, AXIS Store Optimization Suite, AXIS Loss Prevention Suite Unterstützt AXIS Camera Application Platform zum Installieren von Anwendungen anderer Hersteller, siehe *axis.com/acap*
Alarmauslösung	Analysen, Edge Storage von Ereignissen, virtuelle Eingänge über Programmierschnittstelle
Alarmereignisse	Videoaufzeichnung: auf SD-Karte oder Netzwerkfreigabe Hochladen von Bildern oder Videoclips: über FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, Netzwerkfreigabe und E-Mail Video- oder Bildpufferung vor und nach Alarm für Aufzeichnung oder Hochladen Benachrichtigung per: E-Mail, HTTP, HTTPS, TCP und SNMP-Trap PTZ: PTZ-Voreinstellung, Rundgangüberwachung starten/stoppen Text-Overlay
Daten-Streaming	Ereignisdaten
Integrierte In-stallationshilfen	Pixelzähler
Allgemeines	
Gehäuse	IP66, zertifiziert nach IK10 Kuppel aus Polycarbonat mit Hartbeschichtung Gehäuse aus Aluminium und Zink Farbe: Weiß (NCS S 1002-B) Eine Anleitung zum Umlackieren sowie Hinweise auf die Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.
Montage	Eckmontage an 3 oder 2 Oberflächen (Wand + Wand oder Wand + Decke)
Nachhaltigkeit	Ohne PVC
Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Stromversorgung	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1, Klasse 1 Normal 2,8 W, max. 3,2 W Kompatibel mit zweiadrigen Umschaltern Kompatibel mit Axis PoE-over-Coax-Geräten
Anschlüsse	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE
Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD/microSDHC/mi-croSDXC Unterstützt das Verschlüsseln von SD-Speicherkarten Unterstützt Aufzeichnen auf NAS (Network Attached Storage) Empfehlungen zu SD-Speicherkarten und NAS finden Sie auf *axis.com*.
Betriebs-bedingungen	-15 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend) Maximale Betriebstemperatur (nicht dauerhaft): 55 °C Minimale Starttemperatur: 0 °C
Lager-bedingungen	-40 °C bis +65 °C
Zulassungen	**EMV** EN 55032 Klasse A, EN 55024, FCC Teil 15 Unterabschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, VCCI Klasse A, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, KC KN32 Klasse B, KC KN35 **Sicherheit** IEC/EN/UL 60950-1 **Umwelt** IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 Klasse IK10 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 IEC 60721-3-5 5M3 (Vibration, Stoß)
Abmessungen	Höhe: 92 mm Breite: 146 mm Tiefe: 122 mm Höhe bei Eckmontage: 82 mm Breite bei Eckmontage: 107 mm
Gewicht	655 g
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Verbindungsschutz Installationsanleitung Bohrschablone Windows Decoder-Lizenz für einen Benutzer Zusätzliche Schraubendichtungen Zusätzliche Kabeldichtungen
Optionales Zubehör	AXIS P91 Rahmenabdeckung A, gebürsteter Stahl AXIS T6101 Schnittstelle für Audio und E/A AXIS T6112 Schnittstelle für Audio und E/A AXIS T864 PoE+ over Coax-Serie 2N® 2WIRE AXIS T8415 WLAN-Installationsgerät AXIS Surveillance Cards Weiteres Zubehör finden Sie auf *axis.com*
Video-Management-Software	AXIS Companion, AXIS Camera Station und Videoverwal-tungssoftware von Axis Application Development-Partnern sind verfügbar unter *axis.com/vms*.
Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)

Gewährleistung Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter *axis.com/warranty*.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

a. *Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt wurde (openssl.org) sowie kryptografische Software, die von Eric Young (eay@cryptsoft.com) geschrieben wurde.*

©2018 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS und VAPIX sind in verschiedenen Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.