



## MSM-42F0043M0A

Artikelnummer: 221441

1/2.8" HD Dome, Fix, Tag/Nacht WDR, 1920x1080, 4,3mm Eyeball Einbaugehäuse, 12VDC

1/2,8" 2 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor	ROI (Region of Interest) WDR Modus
Für Wand- und Deckeneinbaumontage	Integrierter Bewegungsmelder
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Defog, Privat Zonen
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI und Composite wählbar	UTC Unterstützung, OSD Joystick
Pinhole Objektiv 4,3mm	Spannungsversorgung 12VDC

### Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Chipgröße	1/2,8"	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, spanisch, portugiesisch, russisch, japanisch, koreanisch
Auflösung Pixel	1920x1080, 1280x720, 960x576	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS	Mirror Function	V-Flip, H-Flip, H/V-Flip
System	Electronic Day&Night	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Lichtempfindlichkeit	0,2 Lux, bei F2,0	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), 1x HD/SD Analog Signal (BNC)
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/30.000Sek.	Alarmeingänge	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Alarmausgänge	nein
Flickerless Function	ja	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Allgemeines:	
IR-Sperrfilter	Standard	Serie	eneo EX-Serie
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Push lock, manuell	Abmessungen (HxBxT)	45x65mm
Signal-/Rauschabstand	52dB	Beleuchtung	nein
Video:		Farbe (Gehäuse)	silberfarben eloxiert
Videonorm	PAL/NTSC	Gehäuse	Innen
Signalformat	HD-TVI @ 2MP, AHD @ 2MP, CVI @ 2MP, Composite (FBAS)	Gehäusematerial	Aluminium
Bildrate	25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1280x720p	Gewicht	130g
Objektiv:		Heizung	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite	Leistungsaufnahme	1,4W
Brennweite	4,3 mm	Lüfter	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,13 m	Montageart	Deckeneinbau
Bildwinkel vertikal	38,4 °	Stromversorgung	12VDC
Bildwinkel horizontal	71,5 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Funktionen:		Texteinblendung	vorhanden
Bewegungsmelder	ja	Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

## Zubehör



MAM-5ME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

