



AES-5SF0036M0A

Artikelnummer: 221517

1/3" Mini Dome, Fix, klar 3,6mm, 960TVL, 12VDC, vandalismusgeschützt, Einbau

1/3" Fix Dome Kamera mit Sony CCD	Weißes Aluminium-Druckgussgehäuse
Objektiv F2,0/3,6mm	Klare PC-Kuppel, 57mm
Horizontale Auflösung: 960 TV-Linien	Einfache Montage im Innenbereich
Automatische Shutterregelung	Für Deckeneinbau
Digitale Signalverarbeitung (DSP)	Vandalismusgeschützte Ausführung
Automatischer Weißabgleich (ATW)	

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Chipgröße	1/3"	e-PTZ Unterstützung	nein
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD II Interline Transfer	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
System	Electronic Day&Night	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F1,2, 50 IRE	Videoausgänge	Composite (FBAS)
Low Speed Shutter	nein	Alarめingänge	nein
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.	Alarmausgänge	nein
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 ~ 1/1200.000Sek.	Steuer-Schnittstellen	nein
Wide Dynamic Range (WDR)	nein	Allgemeines:	
Gegenlichtkompensation	BLC	Serie	eneo COAXIZE
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch	Abmessungen (HxBxT)	58,5x88
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)	Beleuchtung	nein
Weißabgleich	ATW	Farbe (Gehäuse)	weiß
Signal-/Rauschabstand	-50 dB	Farbe (Kuppel)	klar
Video:		Gehäuse	Außen
Videonorm	PAL	Gehäusematerial	Aluminium
Horizontale Auflösung	960 TVL	Gewicht	200 g
Synchronisation	intern	Heizung	nein
Objektiv:		Leistungsaufnahme	4,2W
Objektiv Typ	Festbrennweite	Montageart	Deckeneinbau
Brennweite	3,6 mm	Schutzart	IP66
Digital Zoom	nein	Stromversorgung	12VDC
MOD (Minimum Object Distance)	0,1 m	Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Bildwinkel horizontal	68 °	Vandalismusgeschützt	ja
Aktive Bildelemente	976(H) x 582(V) Pixel	Lieferumfang:	
Funktionen:		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Schraubensatz, Befestigungsbeipack
Bewegungsmelder	nein		

Zubehör



MAM-SME1001MTA | Artikelnummer: 217344



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

