



IAM-6MC1001MRA

Artikelnummer: 221577

Ethernet über Koax Receiver Daten/Spannungsversorgung 1 x RJ-45, 1 x BNC

EPOC Ethernet und Power over Koax Übertragung	Spannungsversorgung Transmitter PoE/PoE+
RJ45 Ethernet und BNC-Anschluss	128 Bit AES Netzwerkverschlüsselung
Max. Übertragungsrate 95Mbps Full Duplex	Unterstützt verschiedene Verbindungsarten (Reihenschaltung, sternförmig)
Datenübertragung maximal bis zu 2,4Km	Überspannungsschutz integriert
PoE (PoC) Übertragung maximal bis zu 1,2Km	Temperaturbereich (Betrieb) -20° C bis +60°C
Spannungsversorgung Receiver PoE oder 12-57V DC	Einfache Inbetriebnahme (Plug & Play)

Spezifikationen

Netzwerk:	
Ausgangsleistung	60W max.
Datendurchsatz maximal	95 Mbps
Gigabit	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Externe Anschlüsse	RJ-45, BNC - EPOC (max. 60W out), 56VDC-Eingang (DC-Buchse)
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Ports	1x 10/100Base-TX, 1x BNC
PoE Eingang	IEEE802.3af, IEEE802.3at
Allgemeines:	
Serie	eneo EPOC
Abmessungen (HxBxT)	24x61,6x82,4mm
Bauart	Modul
Reichweite	2400 m
Farbe	anthrazit
Gehäuse	Metall
Gerätetyp	Medienkonverter
Gewicht	77g
Montage	Desktop
Stromversorgung	56VDC, PoE (IEEE-802.3af), PoE+ (IEEE-802.3at)
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +60°C
Lieferumfang	Betriebsanleitung
Einsatzumgebung	innen
Übertragungsmedium	Coax

Zubehör



IAM-4MU1001M0A | Artikelnummer: 221334



NE-141/220VAC-57VDC | Artikelnummer: 221276



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

