



IAD-5SG1004MUB

Artikelnummer: 221888

Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45 10/100/1000 Mbps, Desktop

Gigabit PoE Switch, Desktopanwendung

Überspannungsschutz IEC61000-4-5 (6KV)

4x 10/100/1000 PoE Ports, IEEE 802.3ab/af/at/u

CCTV-Modus ermöglicht Übertragung bis 250m @10Mbps

Gigabit Uplink Ports: 2 x RJ45

Plug and Play, keine Einstellungen notwendig

Bis zu 30W pro Port, insgesamt ≤60W

Spezifikationen

Funktionen:	
Multicast-fähig	nein
Port mirror	nein
QoS	nein
SNMP	nein
Netzwerk:	
Netzwerkstandards	IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.ab 1000BaseT, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3at Power Over Ethernet (PoE+), IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE)
Interne Switching-Kapazität (Mpps)	8,9 Mpps
Interne Switching-Kapazität (Gbit/s)	12 Gbps
VLAN	ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Ports	4x 10/100/1000Base-T (PoE), 2x 10/100/1000Base-T
Allgemeines:	
Serie	Safe & Easy
Abmessungen (HxBxT)	27x135x86mm
Anzahl PoE Ports	4
Bauart	Gehäuse
Gerätetyp	Layer2 Switch
Gewicht	350g
Leistungsaufnahme	60W
Lüfter	nein
Management	nein
Montage	Desktop
PoE Budget (gesamt)	60 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +45°C
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Netzkabel, Haltewinkel, Netzgerät
Hinweise:	
Einsatzumgebung	innen



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

