



IPP-62A0020M0B

Artikelnummer: 222184

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 20x, H.265, WDR, 1920x1080, PoE, IP66

| | |
|---|--|
| 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor | Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR) |
| Full HD 1920x1080 Pixel, 25/30fps | Audio support inklusive Audio Alarm |
| 20x AF Zoom, 4,7-94mm | Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz |
| Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec) | Spannungsversorgung 12VDC, 24VAC oder PoE |
| Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps | IK10 (Stoßfestigkeit) |
| Intelligenter Bewegungsmelder | Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T |

Spezifikationen

| Kamera: | | Funktionen: | |
|--|--|---------------------------------------|--|
| Kameraform | PTZ | Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 380 °/Sek. |
| Chipgröße | 1/2,8" | Vertikaler Neigebereich | -10° ~ 190° |
| Auflösungsstandard | HD 1080p | Neigebereich | -10°~190° |
| Aufnahmesensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX291 | Audiounterstützung | ja |
| System | True Day&Night | Passwortschutz | ja |
| Lichtempfindlichkeit | 0,2 Lux, bei F1,6, 50 IRE | Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Low Speed Shutter | ja, Ein/Aus schaltbar | Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
| Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. | Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, russisch, japanisch, chinesisch, koreanisch |
| Automatischer Elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/30.000Sek. | Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB, Real Time WDR 25/30fps | Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
| Flickerless Function | ja | Mirror Function | H/V-Flip |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC | Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | ja |
| Umschaltung Tag/Nachtbetrieb | automatisch, Tag, Nacht | | |
| IR-Sperrfilter | schaltbar | Netzwerk: | |
| Weißabgleich | automatisch, manuell | Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN |
| Signal-/Rauschabstand | 50dB | | |
| Video: | | Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Auflösung | 1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3) | Videoausgänge | nein |
| Bildaauflösung max. | 1920x1080 | Externe Anschlüsse | Alarmausgang, Alarmeinang, Audio-Ein/Ausgang, RJ-45, Spannungseingang |
| Datenstromarten (Stream types) | Quad Streaming | Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps | Alarmeingänge | 4 |
| Multicast-fähig | ja | Alarmausgänge | 1 |
| Synchronisation | intern | Allgemeines: | |
| Videokompression | H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG | Serie | eneo SN-Serie |
| Objektiv: | | Abmessungen (HxBxT) | 150x154mm |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom | Beleuchtung | nein |
| Zoomfaktor | 20x | Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Brennweite | 4,7 - 94 mm | Farbe (Kuppel) | klar |
| Digital Zoom | 16-fach | Gehäuse | Außen, Innen |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1 m | Gehäusematerial | Aluminium |
| Blendenbereich (F) | F1.6-F3,0 | Gewicht | 1,6 kg |
| Blendensteuerung | DC, DC | Leistungsaufnahme | 12W |
| Blendensteuerung | DC | Lüfter | ja |
| Bildwinkel vertikal | 32,4 - 1,7 ° | Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
| Bildwinkel horizontal | 55,5 - 3 ° | ONVIF | ONVIF Profile S |
| Funktionen: | | Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Bewegungsmelder | ja | Scheibenheizung | optional |
| Analysefunktionen | Bewegungsanalyse, Eindringen (Intrusion), Manipulationsschutz | Schutzart | IP66 |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang | Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Presets | 256 Presets | Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| Bereichsabfahrt | 8 Abfahrten | Texteinblendung | vorhanden |
| Home Position | Wählbar, Tour, Preset, Pattern | Vandalismusgeschützt | ja |
| Touren | 8 wählbare Touren | Zertifizierungen | IK10 |
| Drehbereich | 360 ° | Lieferumfang: | |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 380 °/Sek. | Lieferumfang | Betriebsanleitung, eneo Site Manager, Steckersatz, Befestigungsbeipack |

Zubehör



DOME-WB2-W | Artikelnummer: 216209



EDMC/CWB-1-W | Artikelnummer: 221234

Produktempfehlungen



IAR-7SE1024MMA | Artikelnummer: 214460



IAM-5SE1008MUA | Artikelnummer: 214459



IAM-5SG1008MMA | Artikelnummer: 216129



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



IAR-7SG1008MMA | Artikelnummer: 216473



IAR-7SG1016MMA | Artikelnummer: 216474



IAR-7SG1024MMA | Artikelnummer: 216682



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

