



VM-HD19P

Artikelnummer: 224195

19" (48cm) LCD Monitor HD 1280x1024, LED, HDMI, VGA, Composite

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor

Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)

Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel

LED Hintergrundbeleuchtung

Kurze Reaktionszeit von 5ms

Optimale Darstellung durch digitale 3D Filterung und Rauschunterdrückung

Vielseitige Video Eingänge HDMI, VGA, Composite

Lautsprecher integriert

Betriebsspannung: 12VDC

Kunststoffgehäuse inklusive Standfuß

Spezifikationen

| Display / Darstellung: | |
|---------------------------------------|---|
| Auflösung | 1280x1024 (5:4) |
| Synchronisation | intern |
| Seitenverhältnis | 5:4 |
| Auflösung Pixel | 1280x1024 |
| Kontrastverhältnis typisch | 1000:1 |
| Reaktionszeit typisch | 5 ms |
| Helligkeit typisch | 300 cd/m ² |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 19 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 48 cm |
| Pixelformat/größe | 0,294mm x 0,294mm |
| Pixel-Fehlerklasse | ISO 13406-2, Klasse II |
| Videonorm | PAL/NTSC |
| Funktionen: | |
| Kammfilter | 3D Comb Filter mit De-interlace |
| Menüsprachen | englisch |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
| Videoeingänge (Art) | VGA, HDMI, 2x Composite (FBAS) |
| Audioeingänge | 1x 3,5mm Klinkenbuchse, 1 |
| Audioausgang | 1x 3,5mm Klinkenbuchse |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Allgemeines: | |
| Abmessungen (HxBxT) | 350,90x425,1x44,80mm |
| Gesamthöhe mit Standfuß | 408,9mm |
| Befestigung | VESA Standard 75x75mm |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gewicht | 3,9kg |
| Lautsprecher | 2 |
| Leistungsaufnahme | 26,5W |
| Stromversorgung | 12VDC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +85°C, @ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend) |
| Lieferumfang: | |
| Lieferumfang | Betriebsanleitung, Netzkabel, Netzgerät 100-240VAC, IR-Fernbedienung, VGA Kabel, Standfuß |

Zubehör



VM-TS19P19P Artikelnummer: 226560



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

