



IED-54F0028M0A

Artikelnummer: 225713

1/3" Netzwerk Dome, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 2,8mm, PoE, IP66

1/3" Omnivision CMOS-Sensor

Festbrennweite 2,8mm, Tag/Nacht Objektiv

Auflösung max. 2592x1520

Kompression H.265/H.264/MJPEG

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

ROI (Region of interest) Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite

Tampering, Defog

D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)

Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung

Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Chipgröße	1/3"	Fernzugriff	Web Browser
Auflösungsstandard	4 Megapixel	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
System	True Day&Night	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,1, 50 IRE	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Netzwerk:	
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR	Videoausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC	Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmeingänge	nein
Weißabgleich	automatisch, manuell	Alarmausgänge	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)	Serie	eneo EN-Serie, Safe & Easy
Bildauflösung max.	2592x1520	Abmessungen (HxBxT)	85x90mm
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4	Beleuchtung	Infrarot, 18x LED 850nm
Datenstromarten (Stream types)	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG simultan	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Gehäuse)	weiß
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Gehäuse	Außen
Objektiv:		Gehäusematerial	Aluminium
Objektiv Typ	Festbrennweite	Gewicht	385g
Brennweite	2,8 mm	Heizung	nein
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m	Leistungsaufnahme	6W
Blendensteuerung	DC	Lüfter	nein
Bildwinkel vertikal	52 °	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel horizontal	93 °	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Funktionen:		Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Multicast-fähig	ja	Schutzart	IP66
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Eindringen (Intrusion), Manipulationsschutz, Defog	Stromversorgung	PoE, 12VDC
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Audiounterstützung	nein	Texteinblendung	vorhanden
Passwortschutz	ja	Vandalismusgeschützt	nein
e-PTZ Unterstützung	ja	Lieferumfang:	
Interner Speicher	nein	Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch		

Zubehör



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730


Produktempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

