



# IEB-54F0028M0A

Artikelnummer: 225714

1/3" Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, 2592x1520, H.265, Infrarot, 2,8mm, PoE, IP66

1/3" Omnivision CMOS-Sensor	ROI (Region of interest) Hi-Stream zur Reduzierung der Bandbreite
Festbrennweite 2,8mm, Tag/Nacht Objektiv	Tampering, Defog
Auflösung max. 2592x1520	D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
Kompression H.265/H.264/MJPEG	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)	Kompakte Bauform, Für Außeneinsatz IP66

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Bullet
Chipgröße	1/3"
Auflösungsstandard	4 Megapixel
Aufnahmesensor	CMOS, OmniVision Sensor 4689
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux, bei F2,1, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja, automatisch
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/20.000sec.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/20.000sec.
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Gegenlichtkompensation	BLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	automatisch, manuell
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Auflösung	2 Megapixel Modus @ 30fps, 4 Megapixel Mode @20fps, 2592x1520 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Bildaauflösung max.	2592x1520
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4
Datenstromarten (Stream types)	1x H.265, 1x H.264, 1x MJPEG simultan
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Festbrennweite
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	52 °
Bildwinkel horizontal	93 °

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Eindringen (Intrusion), Manipulationsschutz, Defog
Alarmverarbeitung	E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML
Audiounterstützung	nein
Passwortschutz	ja
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	nein
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar

Funktionen:	
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	nein
Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarめingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Allgemeines:	
Serie	eneo EN-Serie, Safe & Easy
Abmessungen (HxBxT)	76,6x75,8x150,4mm
Beleuchtung	Infrarot, 1x High Power LED 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuse	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	465g
Integrierte Wandhalterung	ja
Leistungsaufnahme	5,1W
Lüfter	nein
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Scheibenheizung	nein
Schutzart	IP66
SDK	auf Anfrage
Verdeckte Kabelführung	ja
Sonnenschutzdach	nein
Stromversorgung	PoE, 12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

## Zubehör



AK-8B | Artikelnummer: 225729



AK-9B | Artikelnummer: 225730


## Produktempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

