



MCB-68M2713M0A

Artikelnummer: 226888

1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67

1/2,8" 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-13,5mm

Separate Ausgänge für Digital und Multisignal

Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB

Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar

DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &

ROI (Region of Interest) WDR Modus

DIS (Digital Image Stabilization) Funktion

Integrierte Anschlussbox

Einfache und aufgeräumte Verkabelung

IR Beleuchtung (4 x SMD High Power LED's)

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Analysefunktionen	Defog, Digitale Bildstabilisierung
Chipgröße	1/2,8"	Menüeinstellungen	OSD Kamera Set-up
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415	Menüsprachen	englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch
System	True Day&Night	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,6, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, H-Flip
Low Speed Shutter	ja, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/25.600sec.	Videoausgänge	HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI, HD-SDI, Composite (FBAS) SUB
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Externe Anschlüsse	Spannungseingang, Video (BNC)
Flickerless Function	ja	Alarmeingänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Alarmausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus	Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen Protokolle	UTC (HD-Signal Format)
Weißabgleich	automatisch, AUTOext, Preset, manuell	Allgemeines:	
Signal-/Rauschabstand	50dB	Serie	eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Candid Small
Video:		Abmessungen (HxBxT)	130,5x82,1x265,1mm
Signalformat	Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Bildrate	12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Synchronisation	intern	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Objektiv:		Gehäuse	Außen
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gehäusematerial	Aluminium
Zoomfaktor	5x	Gewicht	1,25kg
Brennweite	2,7 - 13,5 mm	Integrierte Wandhalterung	ja
Digital Zoom	ja	Leistungsaufnahme	11,5W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendenbereich (F)	F1,6	Scheibenheizung	nein
Blendensteuerung	DC	Schutzart	IP67
Auflösung Pixel	3840x2160, 2560x1440, 1920x1080	Verdeckte Kabelführung	ja
Bildwinkel vertikal	59 - 25 °	Sonnenschutzdach	ja
Bildwinkel horizontal	105 - 45 °	Stromversorgung	12VDC, 24VAC
Videonorm	PAL/NTSC	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Funktionen:		Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Bewegungsmelder	ja	Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:

Lieferumfang	Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack
--------------	--

Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641



PS12DC-11 | Artikelnummer: 218653

Weitere Produktinformationen

Integrierte Anschlussbox

Produktempfehlungen



MAM-SDC1004M0A | Artikelnummer: 225085



MAM-5MM2001M0A | Artikelnummer: 225135

