



ISD-52F0023WSA

Artikelnummer: 227007


1/2,8" Netzwerk Dome Kompakt, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC, A

1/2,8" 2.0 MP Sony STARVIS CMOS-Sensor	Steckplatz für Micro SD-Speicherkarte
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af, 12VDC
Festbrennweite 2,3mm, Tag/Nacht Objektiv (HFOV 135°!)	Audio-, Alarm- Ein- und Ausgänge
Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)	Privatzonen, Passwortschutz, Browserunabhängig
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
WDR 120dB, Smart BLC	Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet IP66

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	Audiounterstützung	ja
Chipgröße	1/2,8"	Passwortschutz	ja
Auflösungsstandard	HD 1080p	e-PTZ Unterstützung	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
System	True Day&Night	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Lichtempfindlichkeit	0,08 Lux, bei F2,2, 40IRE	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Fernzugriff	Web Browser
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Flickerless Function	ja	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC		
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht	Netzwerk:	
IR-Sperrfilter	schaltbar	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
Weißabgleich	automatisch, manuell		
Signal-/Rauschabstand	48dB	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Video:		Externe Anschlüsse	Alarmanfang, Alarmeinang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.55cm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 352x240 (4:3), 320x240 (4:3)	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildaufflösung max.	1920x1080	Alarmeingänge	1
Bildarstellung	5:4	Alarmausgänge	1
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Allgemeines:	
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Serie	eneo SN-Serie
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Abmessungen (HxBxT)	91,5x120mm
Objektiv:		Beleuchtung	nein
Objektiv Typ	Festbrennweite	Farbe (Gehäuse)	weiß
Brennweite	2,3 mm	Farbe (Kuppel)	klar
Digital Zoom	ja	Gehäuse	Außen
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m	Gehäusematerial	Aluminium
Blendensteuerung	nein	Gewicht	880g
Bildwinkel vertikal	75 °	Heizung	nein
Bildwinkel horizontal	135 °	Leistungsaufnahme	4,8W
DORI:		Lüfter	nein
Wahrnehmen (25 px/m)	35 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Beobachten (62 px/m)	14 m	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Erkennen (125 px/m)	8 m	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Identifizieren (250 px/m)	4 m	Schutzart	IP66
Funktionen:		SDK	auf Anfrage
Multicast-fähig	ja	Stromversorgung	12VDC, PoE
Bewegungsmelder	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Bewegungsanalyse, Eindringen (Intrusion), Manipulationsschutz, Defog, Digitale Bildstabilisierung	Texteinblendung	vorhanden
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang	Vandalismusgeschützt	ja
Audio	2 Wege Audio	Zertifizierungen	IK10
Lieferumfang:		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

Produktempfehlungen



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

