



ICB-62M2712M5A

Artikelnummer: 227054

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm	Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Spannungsversorgung PoE IEEE 802.3af
Bewegungsmelder, Privatzenen, Defog	Integrierte Anschlussbox mit Sabotagekontakt und Anschlussplatine
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Chipgröße	1/2,8"	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Auflösungsstandard	HD 1080p	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307	Fernzugriff	Web Browser
System	True Day&Night	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,3, 40IRE	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Low Speed Shutter	ja, 1x~10x	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerk:	
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Flickerless Function	ja	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Videoausgänge	nein
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)	Externe Anschlüsse	Micro SD Karten Slot, Anschlussplatine (LSA, RJ45, Audio, I/OAlarm & Sabotage Kontakte)
IR-Sperrfilter	schaltbar	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen	Alarমেingänge	1
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarmausgänge	1
Video:		Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Allgemeines:	
Bildauflösung max.	1920x1080	Serie	eneo Candid Small, eneo LN-Serie
Bildarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9	Abmessungen (HxBxT)	130,5x82,1x265,1mm
Datenstromarten (Stream types)	Multi-Streaming	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Objektiv:		Gehäuse	Außen
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gehäusematerial	Aluminium
Zoomfaktor	4x	Gewicht	1,25kg
Brennweite	2,7 - 12 mm	Integrierte Wandhalterung	ja
Digital Zoom	ja	Leistungsaufnahme	9,2W
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Lüfter	ja
Blendensteuerung	DC	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Bildwinkel vertikal	54 - 18 °	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Bildwinkel horizontal	103 - 33 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Funktionen:		Scheibenheizung	nein
Multicast-fähig	ja	Schutzart	IP67
Bewegungsmelder	ja	SDK	auf Anfrage
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog	Verdeckte Kabelführung	ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang	Sonnenschutzdach	ja
Audio	2 Wege Audio	Stromversorgung	PoE
Audiounterstützung	ja	Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Passwortschutz	ja	Texteinblendung	vorhanden
e-PTZ Unterstützung	ja	Vandalismusgeschützt	nein
		Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

Zubehör



PM-42A | Artikelnummer: 202641

Weitere Produktinformationen

Integrierte Anschlussbox mit Sabotage Alarmkontakt

Einfache Verkabelung, die integrierte Anschlussplatine bietet die Möglichkeit der Netzwerkverkabelung über LSA Anschlussleiste oder RJ45 Buchse. Der Anschluss von Alarm Kontakten, externer Spannungsversorgung und Audio steht eine Klemmleiste zur Verfügung.


Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

