



# IPD-72A2712M5A

Artikelnummer: 227055

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm	Micro SD Card, HTML5 Wiedergabe, Audio, Alarm
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Spannungsversorgung PoE, 12VDC oder 24VAC
Bewegungsmelder, Privatzenen, Defog	Für Außeneinsatz IP67, Vandalismus geschützt IK10
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Kamera:	
Kameraform	Dome
Chipgröße	1/2,8"
Auflösungsstandard	HD 1080p
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307
System	True Day&Night
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,3, 40IRE
Low Speed Shutter	ja, 1x-10x
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR
Flickerless Function	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)
IR-Sperrfilter	schaltbar
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen
Signal-/Rauschabstand	50dB

Video:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)
Bildaufklärung max.	1920x1080
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9
Datenstromarten (Stream types)	Multi-Streaming
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Objektiv:	
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor	4x
Brennweite	2,7 - 12 mm
Digital Zoom	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Blendensteuerung	DC
Bildwinkel vertikal	54 - 18 °
Bildwinkel horizontal	103 - 33 °

Funktionen:	
Multicast-fähig	ja
Bewegungsmelder	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang
Drehbereich	+/-173 °
Vertikaler Neigebereich	65 °(25 ~ 90°)
Audio	2 Wege Audio
Audiounterstützung	ja
Passwortschutz	ja

Funktionen:	
e-PTZ Unterstützung	ja
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Fernzugriff	Web Browser
Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja

Netzwerk:	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour

Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoausgänge	nein
Externe Anschlüsse	Micro SD Karten Slot, Alarm-Ein/Ausgang, RJ-45, Kombistecker, Anschlusskabel ca.15cm
Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Alarমেingänge	1
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

Allgemeines:	
Serie	eneo Callisto, eneo LN-Serie
Abmessungen (HxBxT)	119x140mm
Beleuchtung	Infrarot, 2x High Power LEDs 850nm
Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuse	Außen, Innen
Gehäusematerial	Aluminium
Gewicht	1,00 kg
Heizung	nein
Leistungsaufnahme	10,8W
Lüfter	ja
Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
SDK	auf Anfrage
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +50°C
Texteinblendung	vorhanden
Vandalismusgeschützt	ja
Zertifizierungen	IK10

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack

## Zubehör



DOME/WEDGE2 | Artikelnummer: 207192



DOME/BASIS1 | Artikelnummer: 209831



AK.5 | Artikelnummer: 209832



DOME-WB1+DOME/ Basis1 | Artikelnummer: 209880



Callisto TB | Artikelnummer: 212519


## Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218



IAM-4MU1001M0A | Artikelnummer: 221334

