



IPD-52M2712M5A

Artikelnummer: 227058

1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP67

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm	Responsive Web Design, Zero Konfiguration
DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps	Spannungsversorgung PoE oder 12VDC
Bewegungsmelder, Privatzenen, Defog	Für Außeneinsatz IP66, Vandalismus geschützt IK10
Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Dome	e-PTZ Unterstützung	ja
Chipgröße	1/2,8"	Interner Speicher	nein
Auflösungsstandard	HD 1080p	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
System	True Day&Night	Fernzugriff	Web Browser
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,3, 40IRE	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
Low Speed Shutter	ja, 1x-10x	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Netzwerk:	
Flickerless Function	ja	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)	Videoausgänge	nein
IR-Sperrfilter	schaltbar	Externe Anschlüsse	12VDC-Eingang (DC-Buchse), RJ-45, Anschlusskabel ca.15cm
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Signal-/Rauschabstand	50dB	Alarめingänge	nein
Video:		Alarmausgänge	nein
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Bildaufauflösung max.	1920x1080	Allgemeines:	
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9	Serie	eneo LN-Serie
Datenstromarten (Stream types)	Multi-Streaming	Abmessungen (HxBxT)	108x144,4mm
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Beleuchtung	Infrarot, 30x LED 850nm
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Objektiv:		Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Farbe (Kuppel)	klar
Zoomfaktor	4x	Gehäuse	Außen, Innen
Brennweite	2,7 - 12 mm	Gehäusematerial	Aluminium
Digital Zoom	ja	Gewicht	1,1kg
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Heizung	nein
Blendensteuerung	DC	Leistungsaufnahme	8W
Bildwinkel vertikal	54 - 18 °	Lüfter	nein
Bildwinkel horizontal	103 - 33 °	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Funktionen:		ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Multicast-fähig	ja	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bewegungsmelder	ja	Schutzart	IP67
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog	SDK	auf Anfrage
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping, Alarm Ausgang	Stromversorgung	12VDC, PoE
Drehbereich	+/-173 °	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Vertikaler Neigebereich	25° ~ +90°	Texteinblendung	vorhanden
Audiounterstützung	nein	Vandalismusgeschützt	ja
Passwortschutz	ja	Zertifizierungen	IK10
		Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack


Produktempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

