



IPB-62M2712M5A

Artikelnummer: 227060

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, DOL-WDR, 2,7-12mm, Infrarot, IP66

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm

DOL-WDR (120dB) 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps

Bewegungsmelder, Privatzonen, Defog

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Smart Codec H.265 ROI (Region of interest)

Triple Smart Streaming: H.265(+), H.264(+), MJPEG

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Spannungsversorgung PoE oder 12VDC

Für Außeneinsatz IP66

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, koreanisch
Chipgröße	1/2,8"	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Auflösungsstandard	HD 1080p	Fernzugriff	Web Browser
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX307	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG, Mozilla: MJPEG, Google Chrome: MJPEG, Edge: MJPEG
System	True Day&Night	Benutzeroberfläche	Type A (Orange/ Grau)
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux, bei F1,3, 40IRE	Mirror Function	Spiegelbild, Flip
Low Speed Shutter	ja, 1x-10x	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerk:	
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/25 ~ 1/10.000Sek.	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, D-WDR	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Flickerless Function	ja	Videoausgänge	nein
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC	Externe Anschlüsse	RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse)
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	automatisch, Tag, Nacht, Nacht -Farbmodus, extern (Sensor)	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
IR-Sperrfilter	schaltbar	Alarmeingänge	nein
Weißabgleich	ATW-Innen, ATW-Außen, manuell, Fluorescent Beleuchtung, Glühbirne, Schatten, klarer Himmel, Flammen	Alarmausgänge	nein
Signal-/Rauschabstand	50dB	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Video:		Allgemeines:	
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1600x900 (16:9), 1280x720 (16:9), 960x540 (16:9), 640x360 (16:9), 320x180 (16:9)	Serie	eneo LN-Serie
Bildaauflösung max.	1920x1080	Abmessungen (HxBxT)	78,5x78,5x214mm
Bildarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9	Beleuchtung	Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm
Datenstromarten (Stream types)	Multi-Streaming	Beleuchtungsreichweite	ca. 40m
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Farbe (Gehäuse)	Pantone Cool Gray 1C
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG	Gehäuse	Außen
Objektiv:		Gehäusematerial	Aluminium, Kunststoff
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Gewicht	520g
Zoomfaktor	4x	Integrierte Wandhalterung	ja
Brennweite	2,7 - 12 mm	Leistungsaufnahme	8,5W
Digital Zoom	ja	Lüfter	ja
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Blendensteuerung	DC	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Bildwinkel vertikal	54 - 18 °	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Bildwinkel horizontal	103 - 33 °	Scheibenheizung	nein
Funktionen:		Schutzart	IP66
Multicast-fähig	ja	SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Verdeckte Kabelführung	ja
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog	Sonnenschutzdach	ja
Alarmverarbeitung	E-Mail, HTTP, FTP, Boost, TCP, UDP, Onvif Event Mapping	Stromversorgung	12VDC, PoE
Audiounterstützung	nein	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
Passwortschutz	ja	Texteinblendung	vorhanden
e-PTZ Unterstützung	ja	Vandalismusgeschützt	nein
Interner Speicher	nein	Lieferumfang:	
		Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack


Produkttempfehlungen



IAD-5SG1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-5SG1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

