

AXIS S3008 Recorder

Kompakter Recorder mit integriertem Switch für die UHD-Überwachung

Der AXIS S3008 Recorder ist ein kompakter Recorder mit integriertem PoE-Switch für bis zu 8 Kameras. Dank der überwachungstauglichen Festplatte bietet er eine zuverlässige Aufzeichnung. Dieser leistungsstarke Recorder bietet Gigabit-Uplink für Videoaufzeichnungen in Ultra-High-Definition. Mit einer 3-Jahres-Gewährleistung und einer optionalen 2-Jahres-Gewährleistungsverlängerung; wird nur von der Video Management Software AXIS Companion und der mobilen Anwendung unterstützt.

- > **Kompakter Recorder mit integriertem PoE-Switch**
- > **Einfache Installation und Bedienung**
- > **Festplatte für die Überwachung**
- > **USB-Anschluss zum Exportieren von Video**
- > **Bis zu 5 Jahre Gewährleistung**



AXIS S3008 Recorder

Modelle	AXIS S3008 Recorder 2 TB AXIS S3008 Recorder 4 TB	Gehäuse	Gehäuse aus Aluminium und Kunststoff Farbe: Schwarz
Speicher	2 TB: 2 TB, Überwachungsklasse HDD 4 TB: 4 TB, Überwachungsklasse HDD	Betriebsbedingungen	0 °C bis +45 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)
Video		Lagerbedingungen	-40°C bis +65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 %
Aufzeichnung	Geeignet für das Aufzeichnen von bis zu 8 Videoquellen mit einer Aufzeichnungsrate von insgesamt bis zu 160 MBit pro Sekunde.	Anschlüsse	Rückseite: 8x RJ-45 für 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1x RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Gleichstromeingang Seite: 1 x USB 3.0
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) Je nach Kameraunterstützung	Zulassungen	EMV: CISPR 24, CISPR 35, EAC, EN 55024, EN 55032 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-003 Klasse A, KC KN32 Klasse A, KC KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A, VCC1 Klasse A Sicherheit: IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 Umweltschutz: IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X
Auflösungen	Unterstützt alle Kameraauflösungen	Nachhaltigkeit	PVC-frei
Bildrate	Unterstützt alle Kamerabildraten	Abmessungen	180 x 180 x 53 mm
Audio-Streaming	Einweg-Audioaufnahme je nach Kameraunterstützung	Gewicht	2 TB: 1310 g 4 TB: 1350 g
Audio-komprimierung	AAC Je nach Kameraunterstützung	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	AXIS Netzadapter 48 V DC 90 W (01508-001), Installationsanleitung
Netzwerk		Optionales Zubehör	AXIS TS3001 Recorder-Halterung
Netzwerk-Funktion	NTP-Server	Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar auf axis.com/vms
Sicherheit	Passwortschutz, Digest-Authentifizierung, Benutzerzugriffsprotokoll, zentralisierte Zertifikatsverwaltung, signierte Firmware, sicherer Start, IEEE 802.1x (EAP-TLS)-Netzwerkzugriffskontrolle	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung und zur zweijährigen optional erweiterbaren AXIS Gewährleistung finden Sie unter axis.com/warranty
Unterstützte Protokolle	IPv4/v6, HTTP, SSL/TLS, QoS SFTP, SMTP, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH		
Systemintegration			
Programmierschnittstelle	AXIS Video Hosting System (AVHS) – Verbinden mit nur einem Mausklick		
Ereignisse und Alarmer			
Alarmauslösung	Festplattenfehler, Temperaturwarnung der Festplatte, CPU-Temperaturwarnung, Lüfterfehler, PoE-Budget überschritten		
Allgemeines			
Unterstützte Produkte	Axis Netzwerk-Kameras und Encoder mit Firmware 8.40 oder höher		
Eingang	Netzteil: 50–60 Hz, 100–240 V AC, max. 90 W Recorder: 1,88 A, 48 V DC, max. 90 W		
Ausgang	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 0, Klasse 1, Klasse 2 und Klasse 3 65 W PoE-Leistungsbudget insgesamt		

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility