

## AXIS W701 Docking Station 8-bay

Die AXIS W701 Docking Station 8-bay ermöglicht eine einfache Handhabung von Body Worn-Kameras dank schnellem Laden sowie schnellem, sicherem und einfachem Daten-Offloading.

- > **Bereit, wenn Sie bereit sind**
- > **Einfach andocken, für automatisches, zuverlässiges Offloading und schnelles Laden**
- > **Robuste Docking-Anschlüsse**
- > **Spritzwassergeschützt**



## AXIS W701 Docking Station 8-bay

Netzwerk		Zulassungen
<b>Unterstützte Protokolle</b>	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	<b>EMV</b> EN 55032 Klasse A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A
<b>Durchsatz</b>	100 MBit/s (pro Kamera)	<b>Sicherheit</b> IEC/EN/UL 62368-1
Allgemeines		<b>Umgebung</b> IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
<b>Kapazität</b>	8 freie Plätze	<b>Netzwerk</b> Kompatibel mit Durchsatz gemäß NIST SP500-267
<b>Gehäuse</b>	Kunststoffgehäuse Farbe: Schwarz NCS S 9000-N	<b>Abmessungen</b> Höhe: 52 mm Breite: 128 mm Tiefe: 425 mm
<b>Montage</b>	Schrauben (im Lieferumfang enthalten)	<b>Gewicht</b> 840 g
<b>Nachhaltigkeit</b>	PVC-frei	<b>Gewährleistung</b> Informationen zur dreijährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Stromversorgung</b>	11,4 bis 12,6 V Gleichstrom, max. 80 W	
<b>Anschlüsse</b>	RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, geschirmt Gleichstromeingang Pogo PIN-Pads	
<b>Betriebsbedingungen</b>	0 °C bis 40 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Lagerbedingungen</b>	--40 °C bis +65 °C Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	