



IEB-72M2812MAA 9005

Artikelnummer: 228518

1/2,8" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, 2,7-12mm, IR, IP66, Schwarz

1/2,8" Sony STARVIS CMOS	Micro SD Card (SDHC, SDXC)
Auflösung max. 1920x1080, 25fps Bildrate	Je ein Alarm Ein- und Ausgang sowie Audio Unterstützung
Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7-12mm mit P-Iris	Infrarotbeleuchtung bis zu 30m
Intelligente selbstlernende Video Analyse (IntelliVision inside)	PoE IEEE 802.3af Class 0, 12VDC, IP66
Wide Dynamic Range, T-WDR (120dB)	Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
Quad Streaming: Smart Codec ROI Hi-Stream	Farbe RAL 9005 Schwarz

Spezifikationen

Kamera:		Funktionen:	
Kameraform	Bullet	Audiounterstützung	ja
Chipgröße	1/2,8"	Passwortschutz	ja
Auflösungsstandard	HD 1080p	e-PTZ Unterstützung	ja
Aufnahmesensor	CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX290	Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
System	True Day&Night	Menüsprachen	englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch
Lichtempfindlichkeit	0,03 Lux, bei F1,6, 40IRE	Privacy Zones	Zonen-Ein-/Ausschaltbar
Low Speed Shutter	ja, automatisch	Fernzugriff	Web Browser
Manueller elektronischer Shutter (MES)	1~1/10.000Sek.	Web Browser	MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1~1/10.000Sek.	Benutzeroberfläche	Type B (Weiß / Blau)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB	Mirror Function	H-Flip, Spiegelbild
Flickerless Function	ja	Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Gegenlichtkompensation	Smart BLC	Netzwerk:	
Umschaltung Tag/Nachtbetrieb	Tag, Nacht, automatisch	Netzwerkprotokolle	TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, RTP, UPnP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN
IR-Sperrfilter	schaltbar	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Weißabgleich	automatisch, manuell	Videoausgänge	nein
Video:		Externe Anschlüsse	Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm
Auflösung	1920x1080 (16:9), 1440x1080 (4:3), 1280x1024 (5:4), 1024x768 (4:3), 1280x720 (16:9), 800x600 (4:3), 800x480 (16:9), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 400x240 (4:3), 352x288 (4:3), 352x256 (4:3), 320x240 (4:3)	Ethernet-Schnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Bildaufklärung max.	1920x1080	Alarmeingänge	1
Bilddarstellung	VerticalView 90°/270°, 4:3, 16:9, 5:4	Alarmausgänge	1
Datenstromarten (Stream types)	Quad Streaming	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Bildübertragungsrate max.	30 fps	Allgemeines:	
Videokompression	H.264, H.265, H.264+, H.265+, M-JPEG	Serie	eneo SN-Serie
Objektiv:		Abmessungen (HxBxT)	86x90x279mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)	Beleuchtung	Infrarot, 34x LED 850nm
Zoomfaktor	4x	Beleuchtungsreichweite	ca. 30m
Brennweite	2,7 - 12 mm	Farbe (Gehäuse)	RAL9005
Digital Zoom	ja	Gehäuse	Außen
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m	Gehäusematerial	Aluminium
Blendensteuerung	P-Iris, DC	Gewicht	860g
Bildwinkel vertikal	56 - 18 °	Integrierte Wandhalterung	ja
Bildwinkel horizontal	100 - 33 °	Leistungsaufnahme	9W
DORI:		Lüfter	nein
Wahrnehmen (25 px/m)	40 - 130 m	Montageart	Wandmontage, Deckenmontage
Beobachten (62 px/m)	16 - 55 m	ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Erkennen (125 px/m)	8 - 26 m	Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Identifizieren (250 px/m)	4 - 13 m	Scheibenheizung	nein
Funktionen:		Schutzart	IP66
Multicast-fähig	ja	SDK	auf Anfrage
Bewegungsmelder	ja	Verdeckte Kabelführung	ja
Analysefunktionen	Bewegungsanalyse, Manipulationsschutz, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler, Loitering Detektion, Eindringen (Intrusion), Personenerkennung, Defog, Bewegungserkennung (Motion Detection)	Sonnenschutzdach	ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang, Alarm Weiterleitung (PRESET Aufruf von eneo PTZ Dome)	Stromversorgung	12VDC, PoE
Audio	2 Wege Audio	Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
		Texteinblendung	vorhanden
		Vandalismusgeschützt	nein

Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack
Hinweise:	
Bemerkung	Beachten Sie, dass elektronische Einstellhilfen wie Zoom/Focus oder Pan/Tilt Funktionen nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt sind.

Zubehör



AK-8B RAL 9005 | Artikelnummer: 228517


Produktempfehlungen



IAD-55G1004MUA | Artikelnummer: 216469



IAD-55G1008MUA | Artikelnummer: 216472



eneo Site Manager | Artikelnummer: 218218

