



KBD-2

Artikelnummer: 74149

Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick, Jog Shuttle, 12VDC

Programmierung / Steuerung der Kameraserien:	Preset- und Bereichsabfahrts-Eingabe und Abruf
Fastrax und Minitrax	Autopan- / Zufallsstellungs-Betrieb
Für Rekorderserien DLR, DMR, DTR, DIR, DPR	Einrichtung frei belegbarer Schaltfunktionen (Aux)
Unterstützt bis zu 508 Kameras	Master / Slave Betrieb (bis zu 3 Slaves)
Steuerung mit fixer und variabler Geschwindigkeit	RS-232/RS-485 Multiprotokoll-Schnittstellen
Sequenz- / Kamera- und Monitor-Gruppenschaltung	16x2 Zeilen LCD-Anzeigefeld

Spezifikationen

Ansteuerung	DIR Serie, DLR Serie, DMR Serie, DPR Serie, DTR Serie
Jogshuttle	ja
Joystick	3-Achsen für manuelle Steuerung mit variabler Geschwindigkeit
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Makrofunktion	Nein
Ethernet-Schnittstelle	nein
Steuer-Schnittstellen	RS-485, RS-232
Schnittstellen Protokolle	Fastrax IIE, Fastrax, Pelco D, Pelco P
Abmessungen (HxBxT)	siehe Maßzeichnung
Farbe	schwarz
Gewicht	ca. 1,2kg
Leistungsaufnahme	max. 3,0W
Spannungsversorgung	12VDC (Netzgerät 100~240VAC, 50/60Hz im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang	Netzgerät 100 ~ 240VAC / 12VDC, 50/60Hz,, Betriebsanleitung
Bemerkung	Für den Master/Slave-Betrieb ist die EDC-KBD J-BOX , Artikel-Nr.: 902037 erforderlich. Kein Master/Slave Betrieb mit den Tastaturen EDC-KBD1 und EDC-KBDM-3 möglich
Zubehörkategorie	Eingabegeräte

Zubehör



eneo ist eine Marke
der Videor E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300
Telefax: +49 6074 - 888 - 100
E-Mail: info@eneo-security.com
Web: www.eneo-security.com

Bleiben Sie informiert und
melden Sie sich zum eneo
Newsletter an

