

Kamerализenz: Zielanwendung:	Aimetis Symphony™-Videoüberwachungssoftware		
	STANDARD „Aufzeichnung“	PROFESSIONAL „Management“	ENTERPRISE „Intelligentes Management“
AIMETIS SYMPHONY™ SERVER (Client-Funktionen siehe Rückseite)			
Wichtigste Produktmerkmale			
Unterstütztes Betriebssystem	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008
Kameraanzahl pro Server*	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Mehrfachserver (Serverfarm)		uneingeschränkt	uneingeschränkt
Standortanzahl	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Zahl der Client-Verbindungen	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Server-Virtualisierung**	■	■	■
Unterstützung verschiedener Kameratypen (z. B. analog, IP, Megapixel usw.)***	■	■	■
Multicast & Multistream Unterstützung	■	■	■
Netzwerk-Videounterstützung*** (MJPEG/MPEG-4/H.264)	■	■	■
Aufzeichnung bei Bewegung (Video-Bewegungserkennung von der Kamera)	■	■	■
Unterstützung von Audioaufzeichnungen	■	■	■
Nachträgliche Videoanalyse von aufgezeichneten Videodaten		■	■
Aufzeichnung auf lokale Speichermedien oder auf Netzwerkspeichermedien	■	■	■
Aufzeichnung nach Plan	■	■	■
Aufzeichnung bei Alarm	■	■	■
Alarm-E/A	■	■	■
Mehrsprachig	■	■	■
Für Nutzer anpassbare Zugriffsebenen	■	■	■
Symphony Web-Client	■	■	■
Unterstützung des Kamera internen Speicher	■	■	■
Videowand		■	■
Management			
Microsoft® Active Directory		■	■
Automatische Kameraerkennung	■	■	■
Zentralisiertes Gerätemanagement	■	■	■
Automatische Konfigurationssicherungen	■	■	■
Kontinuierliche Konfigurationsänderungen	■	■	■
Systemüberwachung / Kontrolle via SNMP		■	■
Ferndiagnose	■	■	■
Anwendungen für die Videoanalyse (Aimetis VE Series™)			
Kameraausfallerkennung (z. B. bei durchtrenntem Kabel)	■	■	■
Erkennung von Kameramanipulationen (Szenenänderung)	■	■	■
Bewegungserkennung (VMD)	■	■	■
Bewegungsverfolgung			■
Objektklassifizierung (3D-Modell)			■
Virtueller Zaun			■
Richtungserkennung			■
Alarmer in mehreren Bereichen			■
Erkennung zurückgelassener/ entwendeter Objekte			■
Personenzählung			■
Herumlungen			■
Automatische Kennzeichenerkennung (ALPR)			■
Dome			
Wachrundgang	■	■	■
Manuelle Steuerung	■	■	■
Aktivitätsbasierte Voreinstellung	■	■	■
Automatische Dome-Verfolgung			■
Integration			
Zugangssteuerung/Alarmkonsole		■	■
Server API/SDK		■	■
Externe E/A-Geräte	■	■	■
Generische Ereignisse über TCP/IP	■	■	■
OPC-Datenzugangsunterstützung		■	■
Alarm und Benachrichtigung			
PDA	■	■	■
Alarm-E/A	■	■	■
E-Mail-Benachrichtigung	■	■	■
FTP	■	■	■
TCP	■	■	■

* Einschränkungen sind nur durch die PC-Hardware bedingt. Es gelten keine Lizenzbeschränkungen. Beispiel:

** VMware und Microsoft Virtual Server

*** Die aktuelle Geräteliste finden Sie unter www.aimetis.com.

Kamerализenz: Zielanwendung:	Aimetis Symphony™-Videoüberwachungssoftware		
	STANDARD „Aufzeichnung“	PROFESSIONAL „Management“	ENTERPRISE „Intelligentes Management“
AIMETIS SYMPHONY™ CLIENT (Server-Funktionen siehe Rückseite)			
Wichtigste Produktmerkmale			
Unterstütztes Betriebssystem	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008	Windows XP, Vista, 7, 2003, 2008
Anzahl gleichzeitiger Server-Verbindungen	uneingeschränkt	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Anpassbare Benutzeroberfläche	■	■	■
Ereignis-Zeitleiste	■	■	■
Ansicht mehrerer Ereignis-Zeitleisten	■	■	■
Hierarchische Sitemap-Navigation	■	■	■
Kameraliste-Navigation	■	■	■
Kameras von unterschiedlichen Servern und Standorten	■	■	■
Multimonitor-Unterstützung	■	■	■
Kamerasequenzen	■	■	■
Panorama-Unterstützung (360 °)	■	■	■
Manuell ausgelöste Ausgabe	■	■	■
Erweiterte Suche mittels Videoanalyse	nach Bewegung	nach Bewegung	nach Aimetis VE Series™-Algorithmus
integrierter Messenger	■	■	■
Alarmkonsole	■	■	■
Videoexport	■	■	■
Ereignisse mit Bookmarks versehen	■	■	■
Integriertes Alarm Protokoll	■	■	■
Digitaler Zoom	■	■	■
Mehrsprachig	■	■	■
Dome-Unterstützung			
Analoge Dome-Steuerung über Adapter	■	■	■
Netzwerk-Dome-Steuerung	■	■	■
Manuelle Bewegungssteuerung	■	■	■
Steuerung per Maus	■	■	■
Zoom auf gekennzeichneten Bereich	■	■	■
Zu voreingestellten Positionen wechseln	■	■	■
Joystick-Unterstützung	■	■	■
Virtuelle Matrix			
Anpassbare Multikamera-Layouts	■	■	■
Konfigurierbare Anzeigeeoptionen (fixiert)	■	■	■
Konfigurierbare Anzeigeeoptionen (in Bewegung)	■	■	■
Konfigurierbare Anzeigeeoptionen (Alarm)	■	■	■
Authentifizierung			
Hauptanwender	■	■	■
In Microsoft® Active Directory integriertes Konto	■	■	■
Benutzerzugriff			
Vorlagen für Standardbenutzerprofil	■	■	■
Zugriffsbeschränkung nach Kamera	■	■	■
Zugriffsbeschränkung nach Server	■	■	■
Zugriffsbeschränkung Dome	■	■	■
Zugriffsbeschränkung Wiedergabe	■	■	■
Zugriffsbeschränkung Alarmkonsole	■	■	■
Zugriffsbeschränkung Alarmreaktion	■	■	■
Zugriffsbeschränkung Setup	■	■	■
Berichte			
Login-Bericht	■	■	■
Alarmzählungen und -statistiken	■	■	■
Berichte zu Objektzählung (z. B. Personen, Fahrzeuge)	■	■	■
Heat Map	■	■	■
Lizenzierung			
Verschiedene Lizenzen auf demselben Server mischen/anpassen	■	■	■
Lizenzen zwischen Kameras austauschbar	■	■	■
Lizenzgebühr pro Kamera	■	■	■
Lizenzgebühr pro Server	keine	keine	keine
Lizenzgebühr pro Client	keine	keine	keine

©Copyright Aimetis Corporation 2003-2011. Alle Rechte vorbehalten.

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario, Canada N2L-4E9
+1-519-746-8888
info@aimetis.com

Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
D-65479 Raunheim
+49 (0) 6142 2 07 98 60
info-de@aimetis.com

aimetis
www.aimetis.com