

AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Videoüberwachung

Modulare Steuerungseinheit zur professionellen Kamera- und Videoverwaltung

Bei der AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Videoüberwachung handelt es sich um ein modulares System mit drei separaten Modulen: Joystick, Funktionstastenfeld und Jog Dial. Mit dem AXIS T8311 Video Surveillance Joystick lassen sich sämtliche PTZ Network Cameras von Axis effizient und präzise steuern. Dank des AXIS T8312 Video Surveillance Keypad kann schnell zwischen Arbeitsbereichen, Kameras, Ansichten und PTZ-Voreinstellungen gewechselt werden. Und mit dem AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial kann schnell durch aufgezeichnete Videos navigiert werden. Die Einheiten lassen sich einfach über die USB-Schnittstelle installieren. Das modulare System ermöglicht es, zwischen einfachen Lösungen wie zum Beispiel nur Joystick oder eine Komplettlösung mit allen drei Modulen sowohl zum Verwalten der Kameras als auch der Videoaufzeichnungen zu wählen.

- > [Modulares System](#)
- > [Präzise Steuerung von PTZ-Kameras](#)
- > [Professionelles Design](#)
- > [Einfach zu installieren](#)



Allgemeine Angaben – Alle Modelle

Allgemeines		Zulassungen	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-2, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, EN/IEC/UL 62368-1, KC KN-32 Klasse B KN 35, EN 60529 IP20
Stromversorgung	Über USB-Schnittstelle	Systemanforderungen	Windows 10, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 12 (Server), Windows 8 (Server), Port USB Port 2.0
Gehäuse	Polycarbonat ABS	Kompatible Produkte	Axis Netzwerk-Videokameras Axis Netzwerk-Videoencoder
Betriebsbedingungen	0 °C to +60 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis Garantie finden Sie unter axis.com/warranty .
Lagerbedingungen	-10 °C to +60 °C		

AXIS T8311 Video Surveillance Joystick

Funktionen		Abmessungen	Höhe: 109 mm (4.3 in) Breite: 182 mm Tiefe: 181 mm
Joystick mit Hall-Effekt und drei Achsen: X/Y: zum Schwenken, Neigen, Z: Drehknopf für Zoomen Quadratische Auslenkungsbegrenzung, ($\pm 15^\circ$) für X/Y, ($\pm 25^\circ$) für Z Sechs Hotkeys mit anpassbarer Funktion		Gewicht	730 g
Allgemeines		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationshandbuch, 1 USB-Kabel (200 cm) zum Anschließen an den PC
Anschlüsse	USB Typ B	Video-Management-Software	AXIS Camera Station, Version 5.17 oder später, Video Management Software von Axis Application Development-Partnern ist verfügbar unter axis.com/vms .

AXIS T8312 Video Surveillance Keypad

Funktionen		Gewicht	630 g
22 Tasten mit anpassbarer Funktion		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	1 USB-Kabel (40 cm) zum Verbinden der Module, 1 USB-Kabel (200 cm) zum Anschließen an den PC, Installationshandbuch
Allgemeines		Video-Management-Software	AXIS Camera Station, Version 5.17 oder später, Video Management Software von Axis Application Development-Partnern ist verfügbar unter axis.com/vms .
Anschlüsse	2 x USB Typ A, 1 x USB Typ B		
Abmessungen	Höhe: 35 mm Breite: 182 mm Tiefe: 181 mm		

AXIS T8313 Video Surveillance Jog Dial

Funktionen		Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	1 USB-Kabel (40 cm) und 1 USB-Kabel (80 cm) zum Verbinden der Einheiten, Installationshandbuch
Sechs Hotkeys mit anpassbarer Funktion Shuttle-Winkel: 160°		Video-Management-Software	AXIS Camera Station, Version 5.17 oder später, Video Management Software von Axis Application Development-Partnern ist verfügbar unter axis.com/vms .
Allgemeines		Verantwortung für die Umwelt: axis.com/environmental-responsibility	
Anschlüsse	USB Typ B		
Abmessungen	Höhe: 45 mm Breite: 182 mm Tiefe: 181 mm (7.1 in)		
Gewicht	630 g		