



BURGCAM-BULLET-304

WLAN Bullet Kamera für den Innen-u.
Außenbereich

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Die WLAN-Kameras der BURGcam Serie sind klein, unauffällig und einfach zu bedienen. Somit sind sie ideal für private Heimanwendungen einsetzbar. Die Kameras können auch ohne PC z.B. via App eingerichtet werden. Im Falle eines erkannten Alarms können Sie Push-Mitteilungen auf Ihr Smartphone/Tablet erhalten. Videodaten können auf eine Micro SD-Karte ausgelagert werden. Dank des abnehmbaren Sonnendaches sowie eines integrierten IR-Strahlers mit bis zu 30 Metern Reichweite ist diese Kamera auch für Außenanwendung bei Dunkelheit bestens geeignet.

► Technische Spezifikationen:

Typ	WLAN Bulletkamera
Typ Bildsensor	1/3" Progressive Scan CMOS
Bildauflösung (Pixel)	3 MP (2048x1536)
Videocodec	H.264, H.264H, H.264B, MJPEG
max. Bildrate (B/s)	20 bei 3 MP, 25 bei 2 MP
Anzahl Videostreams	2 (1x Main, 1x Sub)
Objektivanschluss	Intern
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	Festobjektiv
Objektivbrennweite	2,8 mm, F2.0
Blickwinkel horizontal	90°
Lichtempfindlichkeit (Lux)	0,1Lux/F2.0(Farbe), 0Lux/F2.0 (IR an)
IR-Sperrfilter	ICR-Ausschwenkbarer IR Sperrfilter
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Automatische	AGC, manuell
Verstärkungsreglung (AGC)	

ViSiTec Video-Sicherheit-
Technik GmbH
Am Pulverberg 2, 29690 Schwarmstedt
Tel.: +49 (5071) 4516, Fax: +49 (5071) 3816
kontakt@visitec-gmbh.de, www.videosysteme.de

► **Technische Spezifikationen:**

Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	3DNR
Shutter (sek.)	1/3 - 1/100.000
Signal/Rauschabstand (dB)	< 50 dB
Weißabgleich	AWB / manuell
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC, DWDR
Wide Dynamic Range (WDR)	DWDR
Digitaler Zoom	Ja
Bildspiegelung (vertikal)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Privatzonen (Zonen)	4
Region of Interest (ROI)	Nein
Sabotagealarm	Ja
Titeleinblendung	Ja
Tripwire	Nein
Eindringen	Nein
Szenenwechsel	Nein
Objekt verloren / hinzugefügt	Nein
Videoausgang	Nein
Audioerkennung	Nein
Audiounterstützung	Nein
Audio Ein-/Ausgänge	Nein
Schaltkontakte I/O	0 / 0
Zeitplan	Ja
Management-Software-Unterstützung	Diverse VMS
BURG-WÄCHTER Cloud	Ja
Benutzer Anzahl	20
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, DHCP, SMTP, UPnP, NTP, IPv4, IPv6, RTSP
Unterstützte Software Standards	ONVIF, CGI
Interner Speicher	Micro SD (optional), max. 128 GB
Video Content Analytics (VCA)	Nein
Ethernet Anschluss	RJ-45, WLAN
WLAN	Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n)
Ethernet Standards	10/100Base-T
Reichweite (freie Sicht)	50 m
Schutzart	IP-66 / IP-67
Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	Wand- und Deckenmontage
Kamerabefestigung	Schraubmontage
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Ja
IR Reichweite (m. ca.)	max. 30

► Technische Spezifikationen:

Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme (Watt)	5,5 mit IR
Betriebstemperatur (°C)	-30 bis +60
Lagertemperatur (°C)	0
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen (ØxH) (mm)	70 x 165
Gewicht	430 g
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung, Netzteil
Besonderheiten	WLAN, WPS, P2P, Cloud fähig
Einrichtung	Per WLAN (WPS) + App (Smartphone oder Tablet), LAN

► Hinweis:

Im Lieferumfang ist ein Netzteil, abnehmbares Sonnendach sowie eine Halterung enthalten; eine Micro SD-Karte jedoch nicht.

► Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4531	Adapter / Anschlussbox für SNC-311FBIF IP-Kamera
BURGCAM-REC-351	Netzwerkrekorder für 2,5"HDD